Windows10 IP アドレスの設定方法



- 1. 画面左下の 📕 Windows マークをクリック。
- 2. 💮 設定マークをクリック。



292

Ġ ホ−ム

設定の彼

◎ 状態

% VPN

切 イーサネット

· 9142777

ヴータ使用状況
 ・ プロキシ

ネットワークとインターネット

3. 「ネットワークとインターネット」をクリック。

- 0 X



4.「アダプターのオプションを変更する」をクリック。

- U-12L (🔛 T - + - +	ルパネル > すべて	のコントロール パニ	ネル
整理 ▼			
イーサネット ネットワーク 3 Intel(R) Ethernet Conne	ection 1217		
ネットワーク接続			
ルパネ	ル > すべてのコント	コールパネル項目	> ネットワーク接続
整理 - このネットワーク デバイスを無	効にする この接続	続を診 <mark>断する</mark>	この接続の名前を変
<u> </u>			
ネットワーク 3 Intel(R) Ethernet Connection	 ● 無効にする(B 状態(U) 診断(I))	
	🐶 ブリッジ接続(G)	
	ショートカットの ・ ・ ・ ショートカットの ・ ・ ・ ・ の ・ の 、 の の 、 の 、 の 、 の の の 、 の 、 の の の の 、 の 、 の の の の の の の の の の の の の	D作成(S) M)	_
	U/71(R)	\mathcal{I}	
# 1-サネットのノロハティ			8
ネットワーク			
接続の方法:			
Intel(R) Ethernet Conn	ection I217-LM		-
		有	5.成(C)
	tion.		
この接続は次の項目を使用します	す(O): ヨカニイマンル		
この接続は次の項目を使用します	*(O): 用クライアント 用ファイルとプリン?	9-共有	^
この接続は次の項目を使用します 「「「「」」 「「」「」 「」「」 「」 「」 「」 「」 「	す(O): 用クライアント 用ファイルとプリング ラ	7-共有	^
この接続は次の項目を使用しま ■ ■ Microsoft ネットワーク月 ■ ■ Microsoft ネットワーク月 ■ ■ Qos (Crush スケット ■ ■ Qos (Crush スケット ■ ■ Microsoft スットフーク日	す(O): 用クライアント 用ファイルとプリン: プージョン 4 (TCP	7-共有 //IPv4)	^
この接続は次の項目を使用しま 「「」「Microsoft ネットワーク」 「」「」Microsoft ネットワーク」 「」」 「」 Qos JC++ ステンコー 「」 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、	\$ (O): 用クライアント 用ファイルとブリン [!] フ パージョン 4 (TCP doptor Multiple コル ドライパー	9-共有 //IPv4) xor Protocol	^
この接続は次の項目を使用しま ■ ■ Microsoft ネットワーク月 ■ ■ Microsoft ネットワーク月 ■ ■ QoS Iのたみ ステンコー ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	\$(O): 用クライアント 用ファイルとプリン? フ <mark>パージョン 4 (TCP doptor Multiple</mark> コル ドライパー パージョン 6 (TCP	7一共有 //IPv4) xor Protocol //IPv6)	~
この接続は次の項目を使用しま ■ Microsoft ネットワーク月 ■ Microsoft ネットワーク月 ■ QoS (パロットステンコー ■ インクーネット プロトコル ■ Microsoft LLDP プロト ■ Microsoft LLDP プロト ■ インターネット プロトコル <	f (O): 用クライアント 用ファイルとブリン / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	7-共有 //IPvd) xor Protocol //IPv6)	~
この接続は次の項目を使用しまま ● ● Microsoft ネットワーク! ● Microsoft ネットワーク! ● 05 パケット ストション ● 05 パケット ストション ● インクーネット プロトコル ■ Microsoft LLDP プロト ■ インターネット プロトコル く インストール(N)	た(O): 用クライアント 用ファイルとブリング パージョン 4 (TCP doptor Multiple コルドライバー パージョン 6 (TCP つ	7-共有 //Pvd) xor Protocol //IPv6) ブロ	∧ > /(ティ(R)
この接続は次の項目を使用しまま ● ● Microsoft ネットワーク月 ● ● Microsoft ネットワーク月 ● ● QoS (パケット ストン) ● ○ S (パケット ストン) ● Microsoft LDP プロト ■ Microsoft LLDP プロト ■ インターネット プロトコル く 1/ソストール(N) 設用	f(O): 用クライアント 用ファイルとブリン・ パージョン 4 (TCP なりたっ Multiple コル ドライバー パージョン 6 (TCP	7-共有 //Pvd) xor Protocol //IPv6)	へ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
この接続は次の項目を使用しまま ● ● Microsoft ネットワーク月 ● ● Microsoft ネットワーク月 ● ● QoS (パッキ・ストリー) ● ● ○ (パッキ・ストリー) ● ● Microsoft HLDP プロト ■ Microsoft HLDP プロト ■ インターネット プロトコル ・ マレストール(N) 説明 伝送制御プロトコル/インターキ ネットワーク間の通信を提供す ルです。	た(O): 用クライアント 用ファイルとブリン: ク パージョン 4 (TCP ク のすな・Multiple コルドライバー パージョン 5 (TCP 前除(U) やット プロトコル。 4 歌走のワイド	7-共有 //IPv4) xor Protocol //IPv6)	▲ ↓
この接続は次の項目を使用しまま ● ● Microsoft ネットワーク月 ● ● Microsoft ネットワーク月 ● ● QoS (パケット ストン・ ● ○ S (パケット ストン・ ● ○ S (パケット ストン・ ● ○ Microsoft LLDP プロトコル ● Microsoft LLDP プロトコル ● ○ Microsoft LLDP プロトコル ● ○ ○ C C C C C C C C C C C C C C C C C	f(O): 用クライアント 用ファイルとブリン・ 7 パージョン 4 (TCP 4) レドライバー パージョン 6 (TCP 前除(U) キット プロトコル、 3 ちる、既定のワイド	7-共有 XOF Protocol XIPv6) ・ 1 目互接続された エリアネットワ	へ パティ(R) さまざまな -クブロトコ

5.	「ネットワーク接続が」ウィンドウが表示されたら
ſ	イーサネット」を右クリックし,
Γ	゙プロパティ」をクリック。

 「イーサネットプロパティ」ウィンドウ中の
 「ネットワーク」タブの「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、プロパティをクリック。

インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv	14)のプロパティ ×
全般	
ネットワークでこの機能がサポートされている さます。サポートされていない場合は、ネット ください。	場合は、IP 設定を自動的に取得することがで ・ワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせて
() 次の IP アドレスを使う(S):	
IP アドレス(I):	150 . 86
サブネット マスク(U):	255 . 255 . 255 . 0
デフォルト ゲートウェイ(D):	150 . 86 126
○ DNSサーバーのアドレスを自動的に取	文得する(B)
優先 DNS サーバー(P):	150 . 86 . 124 . 124
代替 DNS サーパー(A):	150 . 86 . 2 . 1
□終了時に設定を検証する(L)	詳細設定(V)
	OK キャンセル
この接続の DNS サフィックス(S):	
□□の接続のアドレスを DNS に登録する(□□の接続の DNS サフィックスを DNS 登	
	(OK) キャンセル

- 7.「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」 で「全般」タブのラジオボタン「次の IP アドレスを使う(S)」を クリックした後、「IPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルト ゲートウェイ」にセンターから指定さえたものを入力する。
 「次の DNS サーバーのアドレスを使う(E)」をクリックした後、 「優先 DNS サーバー」の欄に「150.86.124.124」を、「代 替 DNS サーバー」の欄「150.86.2.1」を入力する。
- 8.「詳細設定」をクリック。
- 9.「TPC/IP 詳細設定」ウィンドウ中の「DNS」タグをクリック。
- 10.「この接続のアドレスを DNS に登録する(R)」の前にあるチェッ クが入っているのをクリックして**外す**。
- 11.「OK」ボタンをクリック。